

Man & Machine Europe
Tappersweg 10-C
2031 ET Haarlem
The Netherlands
info@mmieu.com
Tel: +31 23 5450185



C Mouse Wireless Kommunikationsspezifikationen

Um Störungen mit anderen drahtlosen Geräten zu vermeiden, arbeitet die C Mouse Wireless-Maus über 16 Kanäle im 2,4-GHz-RF-Band und 40 Kanäle für die Bluetooth™-Kommunikation. Sie verwendet Frequenzsprungverfahren, um dynamisch zwischen verfügbaren Kanälen zu wechseln. Wenn auf einem Kanal eine Störung erkannt wird, wechselt die Maus automatisch zu einem störungsfreien Kanal, um eine stabile Verbindung aufrechtzuerhalten.

Parameter	Details
Power Supply	Dongle: DC 5V for Computer Keyboard: Input: DC 5V DC 3.7V by Rechargeable Lithium-ion Battery, 250mAh
Hardware Version	V1.1
Software Version	V1.1
Bluetooth - Frequency Range	2402MHz ~ 2480MHz
Bluetooth - Channel Number	40 channels for Bluetooth V5.2 (BT LE/BT 2LE)
Bluetooth - Channel Spacing	2MHz for Bluetooth V5.2 (BT LE/BT 2LE)
Bluetooth - Modulation Type	GFSK for Bluetooth V5.2 (BT LE/BT 2LE)
Bluetooth - Bluetooth Version	V5.2
Bluetooth - Antenna Description	PCB Antenna, -1.66dBi (Max.)
2.4G - Frequency Range	2403MHz~2480MHz (2403, 2407, 2414, 2419, 2422, 2426, 2436, 2439, 2441, 2445, 2453, 2459, 2463, 2466, 2473, 2480 (Unit: MHz))
2.4G - Channel Number	16
2.4G - Modulation Type	GFSK
2.4G - Antenna Description	PCB Antenna, -1.66dBi (Max.)